

max for
koWax[®]
elding



TIG

HF TIG	Lift TIG	MMA
DIGITAL IGBT inverter	AC DC	Multi AC Waveforms
3 400V	16A	
SYNERGY Nové	5.0" COLOR LCD Nové	menu CZE Nové
PULZ	SLOPE UP	SLOPE DOWN
HOT START	ANTI STICK	ARC FORCE
+40°C 100% 220A	+40°C 60% 315A	
MMA +40°C 100% 210A	MMA +40°C 60% 270A	
THERMAL PROTECT		25kg



Geni Tig[®]
AC 315W LCD 5

Jednoduše geniální



KOWAX® GeniTig® AC 315W LCD 5

Invertorový svařovací AC/DC zdroj nové generace pro profesionální TIG svařování.



- Profesionální AC/DC invertorový TIG zdroj
 - **nová TIG synergie!**
 - **nový 5 palců LCD**
 - **nové rozhraní v českém jazyce**
- Vysokofrekvenční zapalování TIG oblouku (HF)

Funkce TIG Lift, Arc force, Hot start, Anti stick, Pulz, Předfuk/Dofuk (Slope up/Slope down)

- Možnost volit tvar křivky AC. (čtvercová, sínusová, trojúhelníková)
- Pro svařování Wolframovou elektrodou v průměru 1,6 – 4,0mm
- **ZDARMA** s 4m kabelem včetně držáku elektrody , **ZDARMA** s 4m zemnicím kabelem a zemnicí svorkou

Napájení (V/Hz)
Rozsah proudu (A)
Jištění (A) - pomalé

P1 (kVA) - příkon
Primární proud I_{max}
Zatěžovatel (+40°C) (A)
U₀ (V) - napětí naprázdno

Silový faktor
Náběh/Doběh svařovacího proudu (s)
Předfuk/Dofuk tok (s)
Start/Svař./Výplň.kráteru (A)
Úroveň čištění hliníku (AC TIG) %

Tvar křivky AC
AC frekvence (Hz)
Frekvence pulzu (Hz)
Šířka pulzu (%)
Hmotnost zdroje (kg)

3x400/50-60			
10 – 315			
16			
TIG		MMA	
AC	DC	AC	DC
9,7	9,0	10,8	9,7
15,9	14,6	17,8	15,7
60% 315A	60% 315A	70% 270A	70% 270A
50 (proměnné)			
0,94	0,95		0,95
0 - 10			
0,1 – 10s / 1 – 10s			
10 - 315	5 – 315	10 – 270	5 - 270
15 - 50			
čtvercová, sínusová, trojúhelníková			
25 - 250			
0,5 - 200			
5 - 100			
25			

Ceník

Kód zboží	Název	Cena CZK
KWXSTGT315W	KOWAX® GeniTig® AC 315W LCD 5 Svař. invertor TIG/MMA	43.318,00
KWXSTGTMVCH	KOWAX® GeniTig® Modul vodního chlazení	11.500,00
KWXSTGT315WP	KOWAX® GeniTig®315W Podvozek	6.000,00
KWX730ARC+	Samostmívací kukla KOWAX® KWX730ARC+	4.131,50
KWX820ARC+	Samostmívací kukla KOWAX® KWX820ARC+	5.784,00
HKT18W4	Hořák KOWAX® T18W 4m vodou chlazený	3.500,00
HKT17A4	Hořák KOWAX® T17A 4m vzduchem chlazený	2.600,00
KWXRVMAX	Redukční ventil KOWAX® MAX Argon+CO2	1.092,00
KWXSS	Separáčnı sprej KOWAX® 400ml	51,00
KWXLK115ZC40+	KOWAX® IQ+ 2v1 115 ZC40 lamelovı kotouč	72,00
KWXLK125ZC40+	KOWAX® IQ+ 2v1 125 ZC40 lamelovı kotouč	84,00
KWXWT2020175	KOWAX® Wolfram-thoriová el.červená WT20 2,0x175mm	53,33
KWXWT2024175	KOWAX® Wolfram-thoriová el.červená WT20 2,4x175mm	75,00

Ceny CZK/ks bez DPH

KOWAX® GeniTig® AC 315W PODVOZEK

Model ID	Rozměry DxŠxV (mm)	Rozměry balení DxŠxV (mm)	Hmotnost	Nosnost
KWXSTGT315WP	940x470x1070	730x340x270	41	100

Cena:
6.000
Kč/ks
bez.DPH



max for
koWax[®]
elding



12l



230V



220



9l/min



17kg



Geni Tig[®]

AC 315W

Jednoduše geniální

